

PA66 上海罗地亚 A 205F阻燃热稳定玻纤增强

产品名称	PA66 上海罗地亚 A 205F阻燃热稳定玻纤增强
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海罗地亚 型号:A 205F
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

代理PA66德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

代理PA66德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

代理PA66德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

代理PA66德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

代理PA66德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

代理PA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

代理PA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

代理PA66德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

代理PA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

代理PA66德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

代理PA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

代理PA66德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

代理PA66德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

代理PA66德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

厂家供应PA66 上海罗地亚 A 205F 低粘度 高流动性