

高发泡聚乙烯板L-1100型50mm厚

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高发泡聚乙烯板L-1100型50mm厚 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 745.00/平方米 |
| 规格参数 | 类型:泡沫板 材质:PE聚乙烯 颜色:黑灰色 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

一、高发泡聚乙烯板分两种型号：

L-600泡沫板,L-1100聚乙烯泡沫板。两种型号从外观上来说，主要区别有：

1.L-1100的颜色为灰色，硬度低质地偏软，基本没有结构空隙；

2.L-600的颜色成黑色，密度大，硬度高，肉眼可见结构空隙。L-600的物理性能好，一般应用于大型工程，如南水北调等。L-1100物理性能稍差些，但是适合于大部分工程项目，是目前用量比较大的。

二、高发泡聚乙烯板产品规格：

高发泡聚乙烯板原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产高发泡聚乙烯板5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2到±1范围内。高发泡聚乙烯板密度小，回复率高，具有气泡结构。表面吸水率低，防渗性能好。耐酸、耐碱、盐、油等，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

三、高发泡聚乙烯板的用途：

高发泡聚乙烯板除了它的防水性能强外还有其他的一些特性如：耐寒（低温不脆裂）耐高温（高温不流淌）耐腐蚀（不怕酸碱类物质）具有气泡结构，回复率高还耐老化。它的种种特性促使了填缝板的使用范围越来越广泛了。

目前，高发泡聚乙烯板以应用到混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土止水接缝板；水洞、隧道混凝土止水接缝板；地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

四、高发泡聚乙烯板的安装方法：

- 1、高发泡聚乙烯板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- 2、在高发泡聚乙烯板安装前，要对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。
- 3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- 4、高发泡聚乙烯板安装过程中要有技术人员现场指导。安装时，高发泡聚乙烯板边线应与结构轮廓线重合，并且高发泡聚乙烯板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- 5、闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处要严丝合缝，并且确保接缝平整。