

高精度产品 耐高温音叉密度计 实惠

产品名称	高精度产品 耐高温音叉密度计 实惠
公司名称	西安市高精度仪表厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区潘家村205号
联系电话	029-88621754 19991936516

产品详情

音叉密度计特点：

音叉密度计是根据不同介质中频率不同，根据频率和密度之间关系，测量出频率的变化，从而检测密度的变化，目前市场上的音叉密度计均采用频率自动追踪技术，此技术实现较为容易，但频率变化小，理论精度低，不能满足高精度测量场合的需求，西安市高精度仪表厂音叉式密度计采用创新技术，从根源上解决了频率变化小的问题，增加频率的变化范围，保证了较高精度。

音叉密度计参数：

测量范围：0 – 3g/cm³ (0 – 3000 kg/m³)

测量精度：± 0.001 g /cc (± 1 kg/m³)操作温度范围：-50 ~

+120 工作压力：20Mpa流体粘度范围：0 – 20000 cP内置温度传感器：

PT1000接液材质：不锈钢，哈氏合金 C22，锰合金 400,钛合金等叉体涂层：标准型，PTFE

或电解抛光供电电源：20 – 28 VDC , 35 – 45 mA模拟信号输出：4 – 20

mA输出精度(20)：读数的 $\pm 0.1\%$ 或 $\pm 0.05\%$ FS输出重复性(-40 ~

+85)过程连接：法兰连接 型号与规格：

GM-801 法兰式音叉密度计 (默认法兰DN50)

GM-802 卫生型音叉密度计(默认DN50卫生卡套)

GM-803 分体式音叉密度计 (默认螺纹G1 1/2)

选型事项：

音叉密度计订货前需和销售支持联系，核实现场情况，音叉密度计对现场要求比较高，符合音叉密度计的使用要求才能保证高精度。可根据现场工况提供定制服务，无线密度计，分体式密度计等。