

# 密封胶测定条件 单组份止水胶质量放心选购

产品名称	密封胶测定条件 单组份止水胶质量放心选购
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

密封胶测定条件 单组份止水胶质量放心选购

遇水膨胀止水胶产品说明：

遇水膨胀止水胶的外观应该是细腻、粘稠、均匀的膏状物，完全固化的聚氨酯密封胶黑亮有光泽，且无气泡、结皮、凝胶现象。小编见过质量较次的止水胶，其外观就看出明显不同，打出的胶颜色偏暗，固化后弹性非常差，拉伸强度低，轻易可拉断，而我们正常的止水胶如果是1公分粗的胶条的话，成年男子徒手都很难拉断，因为止水胶的国标拉伸强度在0.5MPa以上，断裂伸长率也大于400。

遇水膨胀止水胶的水膨胀性测定条件

- 1、硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。
- 2、试验片尺寸：40X2X40mm
- 3、水温：20±5
- 4、遇水膨胀止水胶的膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

遇水膨胀止水胶施工方法：

对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

以上内容便是本公司小编编辑分享的资料，内容方面是经验之谈，价格方面一分钱一分货，我们还需要进行进一步的考察所以大家在购买是切勿贪小便宜吃大亏。本公司属于实体企业，有自己的工厂，质量方面请您放心选购。