

PP韩国乐天 J-380A 注塑成型 抗静电性 良好的强度 高抗冲击 用途：薄壁部件 电器用具 家用货品

产品名称	PP韩国乐天 J-380A 注塑成型 抗静电性 良好的强度 高抗冲击 用途：薄壁部件 电器用具 家用货品
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP用途:抗冲击聚丙烯的主要商业用途是用在汽车、家用品、器具中的注塑件。它的抗冲击能力、低密度、着色能力和加工性能使它成为理想的材料。具有较高熔体流速的中等抗冲击树脂品级有较高的流动性，这个特点在注塑大型部件如:汽车面板时特别有用。

KOPELEN J-380A 物性表

基础编号	E85371-251713
特性	Block Copolymer
	抗静电性
	抗撞击性，良好
	良好的强度
	流动性高
用途	脱模性能良好 薄壁部件 电器用具
RoHS 合规性	家用货品 RoHS 合规
加工方法	注射成型

物重性能额定值单位制测试方法		0.900
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)		60
抗机械冲击单位制测试方法		23.5
伸长率 (断裂)		> 10
弯曲模量		1470
悬臂梁缺口冲击强度制测试方法 -10 ° C	ASTM D256	25
23 ° C		49
载性能额定值温度制测试方法(未退火)		125
可燃性等级测试方法		HB