

耐高温耐腐蚀衬四氟橡胶接头 法兰式不锈钢橡胶软连接 内衬四氟膨胀节

产品名称	耐高温耐腐蚀衬四氟橡胶接头 法兰式不锈钢橡胶软连接 内衬四氟膨胀节
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	65.00/台
规格参数	规格:DN32-2000 型号:KXT 材质:天然橡胶 三元乙丙橡
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

产品详情

耐高温耐腐蚀衬四氟橡胶接头 法兰式不锈钢橡胶软连接 内衬四氟膨胀节主要使用在具有强酸碱，强高温，强腐蚀的管路设备当中，使用于腐蚀性比较大的介质中，我公司衬四氟可曲挠橡胶接头主要是在原来橡胶接头或者三元乙丙高耐磨橡胶接头的基础上在内部增加PTFE.TEFLON聚四氟乙烯涂层，涂层主要为白色，能有效的保护橡胶接头不被腐蚀介质侵蚀比如强酸，强碱或是高温油料，可曲挠橡胶接头原来具有的机械和物理性能没有收到一点影响，仍能够补偿管道振动吸收管道位移降低管道噪音。聚四氟乙烯涂层能有效的附着在管道内壁上面，防止受到介质冲刷或者管道拉伸收缩产生脱离。

衬四氟橡胶接头安装说明

- 1、衬四氟橡胶软接头在安装时严禁超位移安装。
- 2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。
- 3、管道应有固定支撑或固定托架，固定托架的力应大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。
- 4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。
- 5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。