

不插电的远程监控摄像头

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 不插电的远程监控摄像头 |
| 公司名称 | 东莞市中安信息技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大岭山镇瓮窑长兴一街3号6楼 |
| 联系电话 | 15362694986 |

产品详情

因为很多野外场合距离可以接电的地方比较远，在短时间之内是没有办法接通电源的。因为不管哪种类型的监控摄像头，都要有电才可以正常工作，如果要安装监控需要先把电源的问题解决掉。其实，随着安防监控技术的不断进步，我们现在安装监控不一定要接220V的电源，可以考虑安装通过太阳能供电的远程监控，这样就不用为安装监控的地方没有电源而烦恼。

只是为了确保我们安装的监控可以达到自己的要求，我们在选购监控产品的时候，可以把以下几个方面的因素作为参考：

一、安装要比较简单

因为很多客户对于4g摄像头的安装不是很了解，所以摄像机安装的过程越简单越好，不需要进行复杂的设置就可以完成安装。

二、要全网通的比较好

所谓全网通的，就是要同时支持移动、联通、电信的卡，因为不同的区域，信号的强度是不一样的。

三、像素要清晰

在所有的参考因素当中，摄像机图像的清晰度是很关键的，图像的清晰度不仅体现在白天，同时晚上没有灯光的情况下也要很清晰。

四、要可以支持多平台远程监控

因为很多客户不仅仅希望可以在手机上远程监控，同时要可以在电脑上实时远程监控。

以下是不插电的远程监控摄像头的详细产品参数：

语音通话：支持，按住对讲键即可对讲；

远程监控：支持手机、电脑等终端设备远程监控；

镜头：3.6mm；

摄像头照度值：0.01lux；

红外夜视：自动切换，根据光线的变化自动切换；

录像回放：支持TF卡存储，远程回放录像；

视频编码技术：H.265的编码技术，支持双码流；

工作环境：温度：-10度-55度，湿度：<95%；

信噪比：60（db）；

图像分辨率：1280*720P、1280*960P、1920*1080P等；

接入电源：1A/12V；

元器件：200万像素的高清cmos传感器；

监控角度：360度全景视角。