

PP韩国乐天 JHC-374 注塑级 高抗冲击强度 耐刮擦性 用途：汽车领域

产品名称	PP韩国乐天 JHC-374 注塑级 高抗冲击强度 耐刮擦性 用途：汽车领域
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.60/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

聚丙烯是以丙烯为单体聚合制得的聚合物。密度为0.89~0.91g/；成型温度：160-220
成型收缩率：1.0-2.5%

长期工作环境：-30--140
不存环境应力开裂问题（ESC）聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物

，通常为半透明无色固体。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167 。

PP用途：

PP的注塑制品用量很大，一般的日用品就有很多是聚丙烯制作，常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠、电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽、扁丝、纤维、包装薄膜、风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫、剪草机、喷水器D等。

注塑模工艺方法：

干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：220~275 ，一定要注意不要超过275 。模具温度：40~80 ，使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到。如果制品表面出现了缺陷，那么应该使用较高温度下的低速注塑。