

# HDPE土工膜质量标准有几种

产品名称	HDPE土工膜质量标准有几种
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.80/平方
规格参数	厚度:0.5mm 伸长率:600% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

防渗土工膜是以高压聚乙烯原料，选用注塑或注塑加工工艺做成的一种隔绝型防潮复合材料，用以防水层工程项目。

高压聚乙烯(HDPE)防渗土工膜产品质量标准有三种：

一种为通用型，产品质量标准小于合格型GH-1型。

一种为合格GH-1型,实行GB/T17643-2011规范，HDPE防渗土工膜允差断裂伸长率为20N/mm，延伸率为600%。

一种为城市建设型GH-2S型，实行CJ/T234-2006规范。高压聚乙烯防渗土工膜允差断裂伸长率为27N/mm，延伸率为700%。

高压聚乙烯(HDPE)防渗土工膜的特性：

防渗土工膜具备防潮和阻拦绿色植物根透过双向作用，可以承担绿色植物须根穿刺术，长期维持防潮作用。可产生高韧性地面防水，抵御压水工作能力强，并耐穿刺术、耐咯破、耐撕破、耐疲惫。抗压强度高，改沥清涂盖层薄厚大，对底层收拢和裂开的适应力强。出色的耐高低温试验特性，热冷地域均可用。热融法工程施工，工程施工便捷且热接缝处靠谱耐久度。

