

护坡加固雷诺护垫A金林护坡高尔河道加固用双隔板雷诺护垫生产厂家

产品名称	护坡加固雷诺护垫A金林护坡高尔河道加固用双隔板雷诺护垫生产厂家
公司名称	安平县聚致丝网制品有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:聚致护坡加固双隔板雷诺护 型号:JZ-3 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县大子文乡前子文村村南50米处
联系电话	17331832517

产品详情

护坡加固用双隔板雷诺护垫合理布局：是一种生态格网结构。雷诺护垫网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC及PE材质，以上钢丝使用机械编织而成，格宾石笼网是统称词，因为（地域）的不同所以叫法儿也不同，格宾垫/网箱，宾格，铅丝笼，双隔板雷诺护垫，网垫，塞克格宾，绿滨垫，固宾笼，镀高尔凡，加筋麦克垫，加筋石笼网，景观石笼网全部由格宾石笼网制作而成的格宾石笼网箱。格宾石笼网的边缘线直径全部大于网线直径。其双线绞合部分一般为双绞.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC及PE塑层不受破坏。热镀锌格宾石笼由隔板（双绞线六角不锈钢丝网片）组成，间距1m，以提高生态石笼网合理规划布局的抗压能力强度，表面网板的边缘端均采用不同直径较粗的不锈钢丝，运用和正确引导河流、水库泄洪坝、排水坝的安全防护，避免水土流失，维护立交桥，保护土壤，合理布置护岸工程，保护港口工程挡土墙的安全。雷诺护垫网在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。雷诺网垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。雷诺网垫护坡结构中用的较多的是双隔板雷诺护垫，其优点为一体成型、整体性好、结构更牢固、施工方便、抗冲刷能力强等。

护坡加固用双隔板雷诺护垫的参数：雷诺护垫网由端板、边板和盖板组成，长度3--6m不等，宽度一般是2m，高度有0.15m、0.17m、0.23m、0.30m等几种不同型号，内部由隔板分成若干单元格，单元规格间距一般为1m。遵照规定，格宾护垫网孔规格为6×8cm，网面钢丝直径为2.2~3.2mm，绞合钢丝直径为2.0~3.0mm。为了加强雷诺护垫结构的强度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝，直径为2.7~3.7mm；网格容许公差-4%~+16%，网面机械强度为35kn/m。

用于生产雷诺垫的钢丝表面有镀锌、镀高尔凡（5%铝锌合金+稀土元素）、镀锌覆塑、镀高尔凡覆塑等几种形式。与常用的热镀锌处理方式相比，雷诺护垫产品中的高尔凡合金镀层可提高耐久年限3~4倍。