

10KW三相柴油发电机车载用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 10KW三相柴油发电机车载用 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO14000ET |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

10KW三相柴油发电机车载用在使用静音柴油发电机选择品质好及合适规格的机油。要选择品质好的机油。质量好的机油产品含有抗磨剂、粘度指数改进剂和清洗剂等添加物质，可降低磨损、发电机产生氧化和铁锈等。同时，要根据所在地气候环境，选择合适规格的机油产品温度越低，机油粘度越大，润滑性能越低。10KW三相柴油发电机车载用机油标号包括性能等级和黏度规格两部分。例如“15W—40、5W—40”中，W前面的数字越小，代表机油的低温流动性越好，耐寒能力越强，在冷启动时对发电机的保护能力越好。如5W代表耐外部低温—30，而20W耐低温为一15。注意：请根据不同的环境温度选择合适的机油。

10KW三相柴油发电机车载用

工程汽油发电机|小型汽油发电机|2KW汽油电机|便携式汽油发电机|大泽汽油发电机|静音汽油发电机|直销汽油发电机|经营汽油

发电机|全自动汽油发电机|便携式汽油发电机|全自动汽油发电机|汽油发电机|小型汽油发电机|静音汽油发电机|微型汽油发电

机厂家|2千瓦汽油发电机价格|工业发电机|直销发电机厂家|.小型汽油发电机|建筑汽油发电机||静音汽油发电机|户外用汽油

发电机

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325