

盐城内墙涂料防霉测试、抗菌检测

产品名称	盐城内墙涂料防霉测试、抗菌检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

1 产品概述

防霉涂料是以有机树脂为基料并添加无机纳米防霉剂等制成的双组分涂料，分底漆、面漆两种配套使用。是改善食品工业（QS认证）、医药工业（GMP认证）车间墙面、天棚环境用的装饰性防霉、防腐、防尘涂料。

2 产品用途

适用于制药、轻工、食品、酿酒、医院、厨房及生物

制品等行业的洁净厂房、生产车间、仓库和地下建筑等易

受各种霉菌污染的内墙涂装。

3 性能特点

3.1 防霉、耐湿热、防尘、防腐、防潮、耐污染；

3.2 便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；

3.3 附着力强、柔韧性好、硬度高、耐冲击；

3.4 漆膜光泽、细腻、耐洗刷优良，对黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等霉菌具有良好的抗耐性。

4 技术标准

5 施工工艺

5.1 涂料配制：防霉底漆分 A 组（主料）和 B 组（固化剂），按标签标识的配比准确计量，充分搅拌均匀，静置 20min 后再用；配制好的漆应在 4h 内用完，以防胶凝失效。面漆搅匀后可直接使用。

5.2 基底要求：基底应为水泥墙面，新水泥墙面要求养护达 28 天以上；旧墙面的涂层一定要铲除干净。基底含水率在 6% 以下，要求干燥、清洁、结实、平整；施工温度为 5-35℃，湿度在 80% 以下。

5.3 涂刷工艺：刷涂防霉底漆一道（用量约 250g/m²）作为封闭漆，干燥 24 h；刮涂腻子（底漆加滑石粉）或汽车腻子修补缺陷，干燥 12 h，用水砂纸打磨平整。刷第二道底漆（用量约 130g/m²）——干燥 12 h——刷防霉面漆（用量约 150g/m²）——刷二道防霉面漆（用量约 125g/m²）养护 7 天即可使用。