

舜宝工贸 3.5吨叉车加长货叉套 货叉套

产品名称	舜宝工贸 3.5吨叉车加长货叉套 货叉套
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

产品详情

叉车的适用范围

叉车适用范围：工业搬运车辆广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，在船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业，是托盘运输、集装箱运输中的设备。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济中的各个部门。

。

货叉的高度调节

1、在良好的路面上，叉车桶夹的额定起重为3吨，货叉套，在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，3.5吨叉车加长货叉套，并降低行驶速度。2、在装载货物时，应按货物大小来调整货叉的高度，叉车叉货叉套，货物的重量应平均的由两货叉分搭，以免偏载导致货物向一边滑脱。货叉插入货堆后，叉壁应与货物一面相接触，然后调整货叉的高度，将货叉升起离地面20毫米以上再行驶。3、在超过7°的坡度上运载货物应使货物在坡上的上方。运载货物行驶时不得作急刹车，以防货物滑出。在搬运大体积货物时，货物挡着视线，加长货叉套，叉车桶夹应倒车低速行驶。4、在工作过程中，如果发现的不正常的现象，必须立即停车检查，及时采取措施加以排除，在没有排除故障前不得继续作业。

货叉是叉车常用的取物装置、叉车也由此得名。叉车装有两个如字母L的货叉。货叉的水平段是叉放货物的工作部分，垂直段是支撑部分。套筒式货叉技术说明：

标配：合力、杭州、大连、台励福叉车 内燃式叉车 选用50-6焊丝，以CO₂（气80%+CO₂ 20%）为保护气体的焊接方式。货叉的机械性能：表面硬度：HB285-362，调质后100%检验硬度。屈服强度大于等于800MPa，抗拉强度大于等于900MPa。屈服强度大于等于825MPa，抗拉强度大于等于1000MPa。标准：货叉制造标准：GB/T5184/ISO

2328，货叉检验标准：GB/T5182/ISO 2330 叉车货叉主要技术参数：载重：1—10t

长度：770—2500mm（根据客户要求定做）

舜宝工贸(图)-3.5吨叉车加长货叉套-货叉套由淄博舜宝工贸有限公司提供。淄博舜宝工贸有限公司位于山东省淄博市淄川区昆仑镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前舜宝工贸在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。舜宝工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。舜宝工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。