

抗震支架品牌厂家电话 九江抗震支架 江西图揽

产品名称	抗震支架品牌厂家电话 九江抗震支架 江西图揽
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

管道综合支吊架施工如何做？

某实例安装工程将给排水、消防及空调各的管道合理安排，由综合支吊架统一吊装，达到了材料节约、布置紧凑美观及质量坚固可靠的效果。我们来看一看他们是如何进行施工的？

管道综合支吊架制作安装施工流程：图纸优化 确定管道根数及路由 测量放线定位 综合支架制作并防腐 综合支架安装 管道安装 油漆或标识 验收

操作工艺：

1. 对成排管道安装施工图进一步优化，根据管道的根数、位置、标高、走向，预留好管道的操作维护空间，确定综合支架的形式、尺寸和安装间距。
2. 制作综合支架时，需要考虑各种管道的真实外径和需要保温的保温层厚度，以确定卡箍的形式及大小。必要时还必须对压力管道进行管道受力计算复核，以便选择确定各种型材的规格型号。
3. 先综合支架后管道安装：根据成排管道的走向和范围弹线确定支架的安装位置和支架之间的间距。根据管道综合布置的层次确定各功能管道的先后施工顺序，先上后下，先内侧后外侧。
4. 所有螺栓与螺母的连接必须加设平垫片和弹簧垫片，确保管道固定牢固。

质量要求：

1. 综合支架间距一致、卡箍螺栓朝向一致、做到整体布置整齐美观。宜考虑采用镀锌成品组合式可调综合支吊架。
2. 支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物保持相同的坡度。

3. 不锈钢管道与碳素钢支架接触时需要加设木托等隔垫，避免两种化学性质不一样的金属直接接触，防止发生电化学反应。

管道支吊架选用的原则有哪些

管道支吊架选用的原则有哪些呢?下面我们简单了解一下：

1. 选用管道支吊架时，应按照支承点所承受的荷载大小和方向、管道的位移情况、工作温度、是否保温或保冷以及管道的材质等条件选用合适的支吊架。

2. 防止管道过大的横向位移和可能承受的冲击荷载，以保证管道只沿着轴向位移一般在下列条件的管道上设置导向管托：

安全阀出口的高速放空管道和可能产生振动的两相流管道;

横向位移过大影响邻近管道;

固定支架之间的距离过长，可能产生横向不稳定时;

为防止法兰和活接头泄漏而要求不宜发生过大的横向位移的管道。

抗震支架经抗震加固后的特点是什么

我们知道，在地铁工程的线路安装和抗震设计中，抗震支架品牌厂家电话，由于地铁的空间比较狭小，吉安抗震支架，为了在有限的空间中保证各个设备的正常使用，我们在安装管廊支架时，管道抗震支架生产厂家，需要格外注意合理利用好每一寸空间。管廊支架经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施，当遭遇到本地区抗震设防烈度的发生时，可以达到减轻破坏，减少和尽可能防止次生灾害的发生，从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。

在构件组合当中，支架构件的顶端会装有吊块，纵向抗震支架批发厂家，并且吊杆之间会有固定在其中呈上下分布的横梁。管廊支架是限制附属机电工程设施产生位移，控制设施振动，并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。管廊支架一般会呈方形框架，使得各层走廊的各种管道和电缆桥架得到尽可能合理的分配和利用。

抗震支架品牌厂家电话-九江抗震支架-江西图揽由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司是一家从事“江西抗震支架生产厂家,抗震支吊架生产厂家,抗震支架厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西抗震支架生产厂家,抗震支吊架生产厂家,抗震支架厂家”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江西图揽在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！