

电缆 华强电缆 矿物质电缆

产品名称	电缆 华强电缆 矿物质电缆
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

产品详情

控制电缆安装的六种注意事项：

1.屋檐下：

控制电缆只在不能直接暴露在阳光照射或超过高温下，标准局域网电缆就可以使用，建议使用管道。紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆使用于阳光的直射环境中。

2.外墙上：

避免阳光直接照射墙面及人为破损。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度较高，很多聚合材料在这种温度下降时，使用寿命会较短。

3.管道里(塑料或金属的)：

如在管道里，要注意塑料管道的破损及金属管道的导热。机械破损(修复费用)--光缆的修复是很昂贵的，在每一个中断点至少需要两次端接。

4.悬空应用/架空电缆：

要考虑电缆的下垂和压力。打算采取哪种捆绑方式？电缆是否被阳光直接照射。

5.直接在地下电缆沟中铺设：

这种环境是控制范围很小的。电缆沟的安装要按期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地，电缆价格，则必须遵守相应的标准。

6.地下管道：

为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境远离，敷设管道相远离，敷设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，电缆，这将影响对电缆种类的选择。水--在局域网双绞线电缆的水分会加多电缆的电容，从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。

耐火电缆：

本产品适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、矿井、地铁等要求防火条件高的场合，电线电缆，也是应急电源、消防泵、电梯通讯信号系统的应被电缆：该产品具有较高的耐火能力，在经受火焰直接燃烧情况下，在一定时间内（不小于3h）不发生断路和短路故障，确保继续供电以维持照明和传输信号，矿物质电缆，保护人员有足够的时间安全撤离，且利于灭火器减少损失。

耐火电缆选用

定义：在规定温度和时间的火焰燃烧下，仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB / T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002、J10166-2002

分类：A类、B类

IEC标准取消了这个分类（供火温度统一为750 ~ 800 ），我国将同等采用，即耐火电缆无A、B类之分。

阻燃或耐火电缆的概念区别

阻燃电缆不一定耐火。

耐火电缆不一定阻燃。

耐火电缆不是比阻燃电缆高一级的电缆。

对阻燃、耐火的的要求都要明确。

耐火电缆电线的选用

在外部火势作用下，需保持线路完整性、维持通电的场所，其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。

特级保护对象的建筑物，其消防供电干线及分支干线，应采用矿物绝缘电缆。

一级保护对象的建筑物，其消防供电干线及分支干线，宜采用矿物绝缘电缆。

二级保护对象的建筑物，其消防供电干线及分支干线，应采用有机绝缘耐火类电缆。

消防设备的分支线路和控制线路，宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

电缆-华强电缆-矿物质电缆由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司为客户提供“ 电线,电缆 ”等业务，公司拥有“ 华宇 ”等品牌，专注于电力电缆等行业。，在山东省青岛市胶州市胶西镇工业

园华强路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡雪凤。