

# CPEV-S护套市内通信电缆

产品名称	CPEV-S护套市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联填充油膏 型号:市内通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

型号名称 HJVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套局用电缆HJVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型局用电缆铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆执行标准:GB/T 13879.93 YD/T332-1996, 适用范围: 本产品适用于市内通信用。 型号名称 主要使用场所 HYA 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道 HYAC 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆架空 HYAT 铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道 HYA53 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套单层皱纹钢带纵包铠装聚乙烯护套市内通信电缆直埋 HYA23 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套双层钢带绕包铠装聚乙烯护套市内通信电缆直埋 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信终端电缆执行标准: GB / 11327.3-1999 使用范围: 产品适用于市内进局电话电缆从交换局地下进线室(槽道)连接到交换机总配线架上, 同时也可用于电话网用户端的建筑物内配线和沿墙壁配线。 形式 导体标称直径mm 0.4 0.5 0.6 标称成缆元件(对绞组)数 HPVV 10,20,30,50,100,200,300,400,600 10,20,30,50,300,400 聚氯乙烯绝缘矿用电话执行标准: YD/T322-1996 产品用途: 本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。 型号名称 主要使用范围 HUVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电话电缆敷设在矿井中, 一般场合 对绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆型号

名称 CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

### 1、产品用途：

本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。

### 2、产品使用特性：

电缆的交流额定电压1000V以下，电缆线芯的长期工作温度应不超过250。电缆允许弯曲半径应不

小于电缆外径的6倍，敷设温度应不低于0 。

### 3、产品型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
YFF	聚氯乙烯绝缘、聚四氟护套仪表用电缆	固定敷设，用于仪器、仪表的连接
YFFP	聚四氟烯绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽电缆	同上，用于要求抗干扰的情况下
RFF	聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用软电缆	用于要求柔软的场所
RFFP	聚四氟绝缘、聚四氟护套仪表用屏蔽软电缆	同RVV型，用于抗干扰场合

### 4、生产范围

型号	芯数	标称截面(mm <sup>2</sup> )
----	----	------------------------

产品型号：GYSTA也叫(GYTA)光纤松套管金属中心加强件缆芯

双面涂塑铝带粘结PE护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设条件:架空,管道

允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径

允许拉力(N)：长期：600 短期：1500

使用条件：使用温度 ( ):-60 ~ +65

光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655

抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：120 ~ 175

光缆外径(mm)：10.8 ~ 17.8

光纤数量 (芯)：2 ~ 144

多模光缆 (型号)

单模光缆（型号）

4芯多模光缆

GYTA-4A1b

4芯单模光缆

GYTA-4b1

6芯多模光缆

GYTA-6A1b

6芯单模光缆

GYTA-6b1

8芯多模光缆

GYTA-8A1b

8芯单模光缆

GYTA-8b1

12芯多模光缆

GYTA-12A1b

12芯单模光缆

GYTA-12b1

16芯多模光缆

GYTA-16A1b

16芯单模光缆

GYTA-16b1

24芯多模光缆

GYTA-24A1b

24芯单模光缆

GYTA-24b1

48芯多模光缆

GYTA-48A1b

48芯单模光缆

GYTA-48b1

64芯多模光缆

GYTA-64A1b

64芯单模光缆

GYTA-64b1

72芯多模光缆

GYTA-72A1b

72芯单模光缆

GYTA-72b1