

96芯光缆交接箱普通型图文详细介绍

产品名称	96芯光缆交接箱普通型图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	530.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯光缆交接箱普通型图文详细介绍

光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱【（96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准
通信光缆交接箱Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1范围
本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【中国移动通信|中国电信|中国联通】

光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕、通过光纤跳线、能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、化的光缆管理系统、实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连、以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求、提供多种光分路器增值单元解决方案。

室外光缆交接箱（SMC）-室内光交箱（SMC）-壁挂式光交箱（SMC）-落地式光交箱（SMC）-FTTH光交箱（SMC）-中国电信光交箱（SMC）-中国移动光交箱（SMC）-中国联通光交箱（SMC）-广电网络光交箱（SMC）

落地式光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱产品和服务。宁波远捷通信设备有限公司所属制造的光缆交接箱，做工精细 独具特色、品质、服务完善、终身售后、有口皆碑，我们可以为您提供一的产品与服务，对于采购量较高的客户，我们还可以探讨价格方面的优惠，经过几年的和全体员工的努力，远捷通信已经步入了浙江通信产品选购供应商前列之中

主要特性：运用无跳接接箱的理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；解决光分路器的管理与扩容；配线区尾纤的长度3米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点的综合发展需求；全部模块化设计，按需配置，运用灵活，降；

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

光纤通信是现代通信网的主要传输手段，它的发展历史只有一二十年，已经历三代：短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通信是通信的重大变革，美、日、英、法等20多个已宣布不再建设电缆通信线路，而致力于发展光纤通信。中国光纤通信已进入实用阶段。光纤传输，即以光导

纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维，不仅可用来传输模拟信号和数字信号，而且可以满足视频传输的需求。光纤是传输讯号极为方便的一种工具，缆线其中一根纤细的光蕊，就可以取代上千条以上的实体的通讯线路，完成大量及长距离的通讯工作。点到点的光学传输系统由三个基本部分构成：产生光信号的光发送机、携带光信号的光缆和接收光信号的光接收机。光纤是一种采用玻璃作为波导，以光的形式将信息从一端传送到另一端的技术。