

燃煤锅炉服装厂加热炉生物颗粒燃料加热炉

产品名称	燃煤锅炉服装厂加热炉生物颗粒燃料加热炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

生物质锅炉特点：1. 节能：以可再生生物质能源为燃料，采用三回程设计，使用成本极低，比燃油（气）降低30-60%的运行成本；2. 热效率高：半气化复合燃烧加切线旋流式配风设计，低温分段燃烧，烟气配备余热回收系统，燃烧率达85%以上;采用玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高3. 稳定可靠：微负压运行，不发生回火和脱火现象;4. 低碳环保：烟尘、硫氮排放低，二氧化碳生态零排放5. 操作简单：采用自动给料，入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可;6. 安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及过压保护 蒸汽发生器产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用规格参数：型号 蒸发量 电压 功率 高温() 耗量 尺寸(长*宽*高mm) LSG0.05-0.7-BF 50kg/h 220v 2kw 171 8kg/h 1400*550*1650 LSG0.1-0.7-BF 100kg/h 220V 2.8kw 171 18kg/h 1410*600*1750 LSG0.15-0.7-BF 150kg/h 220V 2.8kw 171 28kg/h 1800*1000*2100 LSS0.2-0.7-BF 200kg/h 220V 3.2kw 171 38kg/h 2200*1000*2300 LSS0.3-0.7-BF 300kg/h 220V 3.2kw 171 57kg/h 2300*1000*2300 LSS0.5-0.7-BF 500kg/h 380v 3.2kw 171 85kg/h 2400*1500*2800