

另一主打产品不锈钢内迫壁虎割沟材质SS316

产品名称	另一主打产品不锈钢内迫壁虎割沟材质SS316
公司名称	慈溪市耀华仪表轴承厂
价格	1.00/个
规格参数	样品或现货:样品 标准类型:非标 标准编号:日标美标国标
公司地址	慈溪市周巷镇劳家埭村
联系电话	58581798

产品详情

样品或现货	样品	标准类型	非标
标准编号	日标 美标 国标	类别	多款供选
螺纹规格	M6-M20 1/4-3/4	应用范围	建筑装修用紧固件
表面处理	洗白	材料等级	A4-80
产品等级	A级		

不锈钢割沟内迫用法及用途：

一、基础：混凝土 c15，实心砖。二、应用：扁钢、型钢、管道、悬挂式天花板、卫生洁具、通风管道、自动灭火装置、螺杆、支座、格栅、栏杆、建筑物立面外墙、路轨、吊环等等。三、说明：
：1、锚栓采用预插式安装方式，端缘与混凝土齐平，在更换安装对象时不会对锚栓的膨胀力产生影响。2、适合配用m6到m20（w1/4到w3/4）的螺栓，并有镀锌钢和不锈钢之分。3、锚栓内部的锥体塞子必须用打入工具将其打入到锚栓套管里面，以确保锚栓发生膨胀，切勿用“拧”的方式。