

# 成都绝缘胶垫 变电站绝缘胶垫 配电室绿色绝缘胶垫

产品名称	成都绝缘胶垫 变电站绝缘胶垫 配电室绿色绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 成都绝缘胶垫 变电站绝缘胶垫 配电室绿色绝缘胶垫

#### 1、绝缘胶板成分：

绝缘橡胶板主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

#### 2、绝缘胶板特性：

绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

#### 绝缘橡胶板厚度测量：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。

千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

我们公司是集研发、生产、销售、售后服务于一体的生产绝缘胶板的企业。

绝缘橡胶板检验标准：

- 1.外观：
  - 1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
  - 2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm
  - 3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
  - 4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10
  - 5) 没有裂纹
- 2.硬度：55-70