

丁基橡胶钢板止水带200乘6mm厚

产品名称	丁基橡胶钢板止水带200乘6mm厚
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 标准:国标 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、丁基橡胶钢板止水带安装说明：

丁基橡胶钢板止水带安装时折边面向迎水面，并设置控制标高与位置限位，丁基橡胶钢板止水带焊缝要严密。一次砼浇筑高度为钢板止水带宽度的一半丁基橡胶钢板止水带应避免构件主筋，当穿越箍筋时，箍筋应设置90度折钩与钢板焊接。

灌注混凝土的过程中应用钢筋棍将混凝土振捣密实，以避免混凝土表面出现蜂窝麻面的现象，形成渗漏通道。丁基橡胶钢板止水带灌注完的混凝土表面应凹进楼板10mm，外两次用防水砂浆抹平，管根、阴角应抹成小圆角或八字坡，剔凿洞口处，圆角应做至洞口边以外30~50mm。将圆角压光。当混凝土达到强度后方可拆除底模。

2、丁基橡胶钢板止水带接头方式：

丁基橡胶钢板止水带是橡胶止水带断面采用非等厚结构，使各部分受力均匀，合理。在丁基橡胶钢板止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。出厂时的丁基橡胶钢板止水带有直线段和十字接头两种型式。丁基橡胶钢板止水带十字接头用在水平施工缝和竖向施工缝的交接点上，直线段用在水平或竖向施工缝，两者用热熔接的方式连接成整体，形成施工缝橡胶防水。

3、丁基橡胶钢板止水带的连接方法：

1) 丁基橡胶钢板止水带安装位置采用事先加工好的与衬砌断面一致的圆环形木板进行定位。定位木板厚7.6cm，安放在端头模板内侧。定位木板外表面浸涂沥青防水层，并作为沉降缝的填缝料，安设在沉降缝中。

2) 首先将丁基橡胶钢板止水带用定位钢筋固定在设计位置，然后安设定位模板，丁基橡胶钢板止水带的伸缝环卡在定位木板的，一半在待浇筑的衬砌断面内，另一半弯起紧贴在定位模板外侧。

- 3) 丁基橡胶钢板止水带、定位模板安装完成后，开始安装加固端头模板。浇筑衬砌砼。
- 4) 拆除端头模板，移走衬砌台车，在下一衬砌断面调整衬砌台车，使丁基橡胶钢板止水带就位准确。
- 5) 将贴在定位模板外侧的丁基橡胶钢板止水带整平，拉直，用定位钢筋固定。浇筑沉降缝另一侧的衬砌混凝土。

4、丁基橡胶钢板止水带标志、包装、运输及贮存的行业标准：

- 1.丁基橡胶钢板止水带应使用不影响其质量的适宜材料进行包装。
- 2.每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。
- 3.丁基橡胶钢板止水带在运输与贮存时,应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15 至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类等接触,且隔离热酒，并不要重压。
- 4.在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，丁基橡胶钢板止水带性能应符合本部分的规定。