

# 武汉振瑞兴暖通工程 汉阳除尘除味设备

产品名称	武汉振瑞兴暖通工程 汉阳除尘除味设备
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D区26号
联系电话	18779724566 18779724566

## 产品详情

对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

通风管道施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

随着人们生活水平的提高，对室内空气的空气品质和热舒适性要求也越来越高。室内空气的流动状态与室内空气品质、热舒适性有着密切的关系。

通风管道按不同规格以展开面积计算，管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。计算风管长度时一律以图注中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不得包括通风部件（如风阀、风口等）所在位置的长度。

### 通风管道在安装时的注意事项

- 1.对输送危险气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。
- 2.当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽

度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

3.双吊杆支架在风道就位后，除尘除味设备，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

武汉振瑞兴暖通工程(多图)-汉阳除尘除味设备由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。武汉振瑞兴暖通工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振瑞兴——您可信赖的朋友，公司地址：洪山区珞狮路451号狮城翰园商场第三层C区48号(卓瑞空间孵化器)，联系人：郑总。