

# 减压器 CMJY

产品名称	减压器 CMJY
公司名称	济南承明能源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济南承明能源设备有限公司 型号:CMJY 测量范围:0.1-10 ( MPa )
公司地址	济南市历下区文化东路29号三箭吉祥苑G楼1-802
联系电话	0531-88153488

## 产品详情

品牌	济南承明能源设备有限公司	型号	CMJY
测量范围	0.1-10 ( MPa )	适用介质	蒸汽
额定出口压力	0-10 ( MPa )	额定流量	0-300 ( m <sup>3</sup> /h )
用途	蒸汽减压	结构	柱塞式
工作原理	正作用式		

### 减温减压装置简介

一、用途减温减压装置是现代工业中热电联产、集中供热、汽及轻工、电力、化工、纺织等企业在热能工程中广泛应用的一种蒸汽热能参数（压力、温度）转变装置和利用余热的节能装置，通过本装置，把用户提供的蒸汽参数降到需要合适的温度和压力，以满足用户的要求，并且能够充分节约热能，合理使用热能。二、产品主要技术参数1．中温中压减温减压装置：一次蒸汽参数压力：p1 3.9mpa温度：t1 450 二次蒸汽参数p2用户要求定t2 饱和温度流量：q=2 ~ 360t/h2 . 次高压减温减压装置：一次蒸汽参数压力：p1 5.4mpa温度：t1 485 二次蒸汽参数p2用户要求定t2 饱和温度流量：q=20 ~ 200t/h3 . 高温高压减温减压装置：一次蒸汽参数压力：p1 10mpa温度：t1 540 二次蒸汽参数p2用户要求定t2 饱和温度流量：q=30 ~ 240t/h三、装置简介本装置由减温系统、减压系统（或减温减压系统）安全系统、热力控制系统、主汽管体等组成。1．减温系统：通过给水分配阀(或调节阀)，将冷却水从喷嘴处以雾状连续入文氏管（或减温减压阀腔内）的蒸汽中，使蒸汽温度降低。多余的冷却水从给水分配阀的另一端排放到除氧器里或水箱里。2．减压系统：由节流孔板和减压阀（或减压阀）组成，减压阀通过改变流通面积达到调节压力的目的。3．安全系统：为防止二次蒸汽压力超过规定值，安全阀自动打开排除超压，使压力恒定，达到安全保护作用。4．热力控制系统：是调节蒸汽出口参数的重要设备，通过接收出口温度、压力信号，经过信息处理，指挥执行机构使出口的参数（温度、压力）稳定在用户要求范围内，实现自动调节。本控制系统也可以手控调节并可以与dcs系统连接。5．主汽管体：由混合管和蒸汽管等组成。根据用户提供的参数决定，是本装置的主体设备，经减温减压后的蒸汽送入用户需要的管道上。四、订货须知1．产品名称：减

温减压装置、减温装置、减压装置。注：减温减压装置分a型（减压、减温分别在两个阀内完成）、b型（减压、减温在同一阀内完成）。2．装置具体参数：出口蒸汽流量q；进口蒸汽压力p1、温度t1；出口蒸汽压力p2、温度t2；减温给水压力pb、减温水温度tb。3．控制方式：控制柜控制、控制柜控制且dcs监视、dcs集中控制。4．仪表配置若有特殊性要求请注明。

济南承明能源设备有限公司是专业制造蒸汽减温减压装置、涡街流量计、孔板流量计、汽轮机盘车装置、高炉用开铁口钻头的高新技术企业。本公司服务与技术一流，装置本体和控制系统达到国内一流水平。我公司以诚信为本，质量第一，用心服务,为客户提供质优价廉的产品,称心的服务。承接日月能源,创造和谐环境--是我们公司的价值理念

## 详细信息

<b>主营产品或服务</b>	减压减压装置;减温减压配件;开铁口钻头;汽轮机盘车装置;仪器仪表;试盅;	<b>主营行业</b>	流量控制阀 工业锅炉及配件 化工成套设备
<b>经营模式</b>	商业服务	<b>主要客户</b>	电厂、生物制药厂、造纸厂、印染厂、化工厂
<b>注册资本</b>	人民币 51 万	<b>公司成立时间</b>	2007-03-12 年
<b>公司注册地</b>	中国 山东 济南	<b>企业类型</b>	有限责任公司(自然人投资或控股)
<b>法定代表人</b>	赵振钧	<b>工商注册信息</b>	已通过认证
<b>证书及荣誉</b>	0 项	<b>买家评价数</b>	0 条
<b>资信参考人</b>	0 个	<b>公司主页</b>	<a href="http://www.cmnyzb.cn">http://www.cmnyzb.cn</a> <a href="http://cmnyzb.cn.alibaba.com">http://cmnyzb.cn.alibaba.com</a>