

三角架移动式太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪厂家

产品名称	三角架移动式太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪厂家
公司名称	重庆道盈科技发展有限公司
价格	4200.00/套
规格参数	品牌:道盈 型号:T20SD14S-1 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区通汇路8号2幢1-6-4
联系电话	02362480266 19922972860

产品详情

产品优势：

采用标准交通灯光，高亮显示，宽角度；

感应距离远、灵敏度高、远程控制；

MPPT充电及直驱供电技术、LED节能恒流控制技术

产品升级对比图：

太阳能供电系统检测报告

三角架移动式

太阳能雷达车速反馈仪--技术参数
名称 参数

LED显示数码屏 长670mm，高475mm，厚80mm（定制）

重量< 8KG

红光亮度15000mcd

绿光亮度22000mcd

当车速超于设定速度 显示红色数值

当车速低于设定速度 显示绿色数值

聚碳酸酯高透面板

额定功率：20W

显示数字：0—199

雷达感应器 雷达频率: k波段（24.150G），

响应时间: 5ms

感应距离 约200/300米

感应探测角度 0-60度（定制）

标识标牌发光体 艾利或3M工程级级膜

尺寸1565*765*110mm (定制)

材质2.0mm厚铝板压制

固定支架 4米高，热镀锌钢立柱

高性能闪光灯 铝材 晶元白光LED闪光灯，支持车速感应同步/常亮/感应闪光

报警器 超速报警喇叭 12V/60W

太阳能电池板 A级高效多晶120W（定制）

蓄电池 锂电120Ah

（外置防雨）免维护电瓶（定制）

太阳能充电控制器 10Ah，独特的MPPT充电及直驱供电技术，延长蓄电池使用寿命，保证长期阴雨天工作。

（定制）

太阳能放电控制器 LED节能恒流控制技术，实现365天24小时稳定工作

保护功能 电瓶电压过低保护，正负极反向保护

正常工作寿命 >6年

防护等级 IP53

功能优化 采用LDO低功耗元件，使控制系统耗电下降50%

产品属性

标题 太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪重庆

产品特点 厂家
感应距离远、灵敏度高、高亮显示、远
程控制、MPPT充电及直驱供电技术、LE
D节能恒流控制技术

产品特性词 测速

分类 安防 > 其他安全防护设备

品牌 道盈/福日

产地 重庆

系列 雷达车速反馈仪

型号 T20SD14S

规格尺寸 定制

用途范围 城市快速道路，高速公路，城郊连接线
，机关院校灯对车速有限制的路段。

包装说明 纸箱

视频地址：<https://v.qq.com/x/page/y3268mf3upx.html>