

# 推车移动式太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪厂家

产品名称	推车移动式太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪厂家
公司名称	重庆道盈科技发展有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:道盈 型号:T20SD14S-2 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区通汇路8号2幢1-6-4
联系电话	02362480266 19922972860

## 产品详情

产品优势：

采用标准交通灯光，高亮显示，宽角度；

感应距离远、灵敏度高、远程控制；

MPPT充电及直驱供电技术、LED节能恒流控制技术

产品升级对比图：

太阳能供电系统检测报告

推车移动式

太阳能雷达车速反馈仪--技术参数  
名称                      参数  
LED显示数码屏    长670mm，高475mm，厚80mm（定制）

	重量< 8KG
	红光亮度15000mcd
	绿光亮度22000mcd
	当车速超于设定速度 显示红色数值
	当车速低于设定速度 显示绿色数值
	聚碳酸酯高透面板
	额定功率：20W
雷达感应器	显示数字：0—199 雷达频率: k波段（ 24.150G ） ,  响应时间: 5ms  感应距离 约200/300米
标识标牌发光体	感应探测角度 0-60度 （ 定制 ） 艾利或3M工程级级膜  尺寸1565*765*110mm (定制)
固定支架	材质2.0mm厚铝板压制
高性能闪光灯	4米高，热镀锌钢立柱 铝材 晶元白光LED闪光灯，支持车速感应同步 /常亮/感应闪光
报警器	超速报警喇叭 12V/60W
太阳能电池板	A级高效多晶120W（ 定制 ）
蓄电池	锂电120Ah （ 外置防雨 ）免维护电瓶（ 定制 ）
太阳能充电控制器	10Ah，独特的MPPT充电及直驱供电技术，延 长蓄电池使用寿命，保证长期阴雨天工作。 （ 定制 ）
太阳能放电控制器	LED节能恒流控制技术，实现365天24小时稳定 工作
保护功能	电瓶电压过低保护，正负极反向保护
正常工作寿命	>6年
防护等级	IP53
功能优化	采用LDO低功耗元件，使控制系统耗电下降50 %

标题	产品属性 太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪重庆 厂家
产品特点	感应距离远、灵敏度高、高亮显示、远

	程控制、MPPT充电及直驱供电技术、LED节能恒流控制技术
产品特性词	测速
分类	安防 > 其他安全防护设备
品牌	道盈/福日
产地	重庆
系列	雷达车速反馈仪
型号	T20SD14S
规格尺寸	定制
用途范围	城市快速道路，高速公路，城郊连接线，机关院校灯对车速有限制的路段。
包装说明	纸箱
视频地址：	<a href="https://v.qq.com/x/page/y3268mf3upx.html">https://v.qq.com/x/page/y3268mf3upx.html</a>