

# EVA- 法国阿科玛- 28-25- 热融级EVA

产品名称	EVA- 法国阿科玛- 28-25- 热融级EVA
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:28-25
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

EVA介绍：

EVA又叫做乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称EVA，是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚而制得。一般醋酸乙烯(VA)含量在5%-40%，具有良好的柔韧性和抗冲击性，填料相容性和热密封性能，广泛应用于发泡鞋料，功能性棚膜，包装膜，热熔胶，电线电缆以及玩具等领域。

EVA特点:耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震/缓冲性能。保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物#)/28-25/法国阿科玛

特性：抗氧化性，柔软，良好的柔韧性。

用途：用于热熔粘合，混合用等制品。

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	0.950	g/cm <sup>3</sup>
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ASTM D-1238	22-29
机械性能	硬度	ASTM D-2240	75	
	断裂拉伸强度	ASTM D-638	14	MPa
	断裂伸长率	ASTM D-638	800-1000	%

热性能

熔融温度  
维卡软化温度

DSC 71  
ASTM D-1525 <40