

国产轴承 6201ZZ/2RS 轴承中 请提前下订单 高品质轴承

产品名称	国产轴承 6201ZZ/2RS 轴承中 请提前下订单 高品质轴承
公司名称	上海恩慈凯精密轴承有限公司
价格	2.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:NCK 型号:6201ZZ
公司地址	中国 上海市松江区 泖新公路8号
联系电话	86 021 51875006 13817773578

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	NCK
型号	6201ZZ	旧型号	80201Y
类型	深沟球轴承	内径	12 (mm)
外径	32 (mm)	厚度	10 (mm)
重量	0.035 (kg)	保持架及其材料	J钢板冲压
使用特性	高温	用途	电机 脚轮 轮椅 四轮车
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
样品或现货	现货	轴承材质	高温轴承钢

上海恩慈凯精密轴承有限公司是一家生产微型轴承的私营工厂，主营：深沟球轴承，陶瓷轴承，不锈钢轴承，另可根据客户要求生产非标轴承。厂内拥有国内先进的自动磨床、自动超精等各类自动生产设备，配以圆度仪、s0910测振仪、bvt等先进检测仪器，工艺安排合理，产品质量稳定，目前主要生产孔径从3~22mm各系列微小型轴承，年产量800万套。本厂生产的nck牌精密轴承广泛应用于各类低噪音电机、电动轮椅、电动自行车、器械、运动器材、电动、气动工具、家用电器、健身器具、四轮车、纺织机械、园林工具、渔具等领域，规格有6000系列、6200系列、6300系列、6800系列、6900系列、1600系列、r系列、mr系等，产品畅销全国各地并销往欧美、台湾等国家和地区，深受用户的信赖。公司拥有专业的机加工车间，从事各类高精度五金机械零部件的加工与开发，同时具有较强的非标轴承开发实力，长期为客户生产各系列外球面轴承、满球轴承、套塑轴承等非标轴承，深受用户的好评！公司坚持以诚信为立业之本，凭借优质的产品品质、完备的服务体系、良好的服务品质，竭诚为您服务。欢迎新老客户光临惠顾。深沟球轴承

构造

深沟球轴承结构简单，与别的类型相比易于达到较高的制造精度，所以便于成系列大批量生产，制造成本也较低，使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外，还有各种变型结构，如：带防尘盖的深沟球轴承；

带橡胶密封圈的深沟球轴承；有止动槽的深沟球轴承；有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承；双列深沟球轴承。

优点

深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承，用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、轮椅及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷，也可承受一定量的轴向负荷。

选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加，承受纯径向力时接触角为零。有轴向力作用时，接触角大于零。一般采用冲压浪形保持架，车制实体保持架，有时也采用尼龙架。

深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜 $2 \sim 10^\circ$ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

应用

深沟球轴承可用于玩具、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、点钞机、农业机械、渔具、轮椅等。

上海恩慈凯精密轴承有限公司

关注品质，更关心您的需求电话：021-51875006 13817773578 传真：021-51685805 qq：1433254054 旺旺：nck bearingmsn：nckbearing@live.com 地址：上海市松江区泖新公路恩慈凯-轴承（nck）以低廉的价格，高品质的质量赢得市场，赢得客户！以接近完美的售后服务来维护市场，维护客户

nck轴承62系列深沟球轴承的主要型号如下表所示：

型 号	内 径 (d)	外 径 (D)	高 度 (h)	基本动负 荷 $C_r(n)$	基本静负 荷 $C_{or}(n)$	极限转速 (1000r/m)		球 数	直 径	重 量 kg
						脂润滑	油润滑			
623	3	10	4	631	219	50	60	6	2.381	0.0046
624	4	13	5	1301	488	40	48	6	2.381	0.0048
625	5	16	5	1729	675	36	43	6	3.175	0.005
626	5	19	6	2336	896	32	40	7	3.5	0.008
627	7	22	7	3287	1379	30	36	7	3.969	0.013
628	8	24	8	3333	1423	28	34	7	3.969	0.017
629	9	26	8	4575	1983	28	34	7	4.763	0.019
6200	10	30	9	5100	2390	24	30	8	5.953	0.03
6201	12	32	10	6800	3050	22	28	7	5.953	0.036
6202	15	35	11	7650	3750	20	24	7	5.953	0.046
6203	17	40	12	9550	4800	17	20	8	6.747	0.065

6204	20	47	14	12800	6650	15	18	8		7.938	0.107
6205	25	52	15	14000	7850	13	16	9		7.938	0.125
6206	30	62	16	19500	11300	12	14	9		9.525	0.201
6207	35	72	17	25700	15300	10	12	9		12	0.287
6208	40	80	18	29100	17800	0.88	10	9		12	0.365
6209	45	85	19	32500	20400	0.72	0.9	10		11.509	0.42
6210	50	90	20	35000	23200	0.65	0.8	10		12.7	0.466

nck