

EVA/法国阿科玛/18-150 热溶级 高流动 抗氧化剂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | EVA/法国阿科玛/18-150 热溶级 高流动 抗氧化剂 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:法国阿科玛 型号:18-150 |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124 |

产品详情

EVA/18-150/法国阿科玛

生产企业：法国阿科玛

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

其它 其它 注塑

加工条件

加工条件

原料技术数据

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|------|----------|------------|---------|-------------------|
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.93 | g/cm ³ |
| | 熔融率 | ISO 1133 | 140-180 | g/10min |
| 机械性能 | 硬度 | ASTM D2240 | 84 | |
| | 断裂拉伸强度 | ISO 527-2 | 7 | MPa |
| | 拉伸伸长率 | ISO 527-2 | 600-900 | % |
| | 弯曲模量 | ISO 178 | 2300 | MPa |

热性能

维卡软化温度

ISO 306/A50

41.0