

# 重庆凸节点钢塑土工格栅 GSZT50行标格栅

产品名称	重庆凸节点钢塑土工格栅 GSZT50行标格栅
公司名称	九龙坡区谢家湾璟鑫建材经营部
价格	5.50/平方米
规格参数	材质:钢塑 颜色:黑 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路20号8幢31-4号
联系电话	13290047296 13594646770

## 产品详情

重庆凸节点钢塑土工格栅应多久重新检查一次？我相信这个问题对于一些外行和业主来说比较模糊和不清楚，那么关于岩土工程网格应该多久重新检查一次？建议您的检查周期为土工格栅完成后1个月。请尽快重新检查。假设需要在3个月内重新检查。请从一开始就提出要求，但一切都一样。请根据本单位现有项目经营情况及项目所在土地情况判断。土工格栅多久重新检查一次？

主要是检测土工格栅的工期，受综合土壤指数或使用人数等客观因素影响。

必须在出厂前进行测试。一般来说，一个项目到了。  
时间和分钟要整理好，看看有没有新的颗粒残留，检查的时间和分钟要清楚。  
项目的完成时间取决于详细项目的交付时间。

重庆凸节点钢塑土工格栅可以复检吗？  
土工格栅除了它的一般功能外，实际上还可以用来干扰各种固体颗粒的输送。  
整体土工格栅有很多作用。主要有以下两种用途。 \*\* 是岩土渗入。  
渗透剂在现有人工湿陷性黄土中的渗透效果基本为95，非泥层效果更好。  
假设整体土工格栅需要细化，则可以发挥整体泥浆渗透作用。二是预应力土工格栅。  
新型预应力土工格栅可以增加土工水的循环，在湿陷性黄土中效果很好。  
假设要细化整体泥浆运输，也可以跳过整体泥浆运输。不！  
无论是整体土工格栅还是单个土工格栅，干土和湿土的标准应用方法是相同的。

1、土工格栅的填料应根据规划要求选择。但砂土和砂土的力学性质稳定，不受含水量的影响。这是Z好的。包装的颗粒大小不应大于15厘米，并注意控制包装水平，确保压实部分。

2。在加筋土工程中，必须进行墙体排水处理；保护足部，防止侵蚀；  
在土壤中设置过滤和排水措施，必要时设置土工布和透水管（或盲沟）。  
使用引导引流的方法，切不可堵塞，否则会有危险。

3、要求平整的工地压实，工地必须平整，突出物应无尖刺。

4. 重庆凸节点钢塑土工格栅就位后，应及时填充。暴露时间不应超过 48 小时。

在两端铺上填料，固定格栅，然后推到中间。滚动的顺序是从边到中心。

滚动时，车轮不能直接接触钢筋，未压缩的钢筋通常不允许车辆在其上行驶，以免钢筋错位。

5、平整压实时，装置铺设的土工格栅主受力方向（纵向）应垂直于路堤轴线方向，铺设应平整、无褶皱，并尽量压紧。土工格栅铺设的主要受力方向为：土工格栅长度不接，幅幅与幅幅之间的连接可人工捆扎搭接，搭接宽度不小于10厘米。如果土工格栅安装在两层或多层上，则应在两层之间交错排列。

大面积铺设后，需要调整平整度。

填土时，应在碾压前用手工或机械工具将格栅重新张紧，并保持强度均匀，使土工格栅处于受力状态。