

闸门顶水封考虑裁剪搭接长度 橡胶侧水封安装正确方法

产品名称	闸门顶水封考虑裁剪搭接长度 橡胶侧水封安装正确方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

闸门顶水封考虑裁剪搭接长度 橡胶侧水封安装正确方法

闸门水封p型止水带型号：

闸门水封p型止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，p型止水带是保证闸门密闭封水正常运行的关键部件，橡胶闸门水封又名P型止水橡胶，闸门水封p型止水带的优点是弹性好，适应变形能力强结构简单，封水严密可靠比较经济。

闸门水封p型止水带的安装：

闸门水封p型止水带的关键在于位置正确，闸门水封p型止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为闸门水封p型止水带的固定不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度，避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一，变形量大幅降低，两边橡胶带较易拉断。

闸门水封p型止水带施工指南：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的闸门水封p型止水带中心标高安置钢边中埋式橡胶止水带的十字接头。

拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸闸门水封p型止水带所需用量作比较。

考虑搭接长度裁剪直线段钢边橡胶止水带。按闸门水封p型止水带熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈用钢筋短料与主体钢筋焊接将闸门水封p型止水带固定在施工缝处，并限制其三

个方向的自由度。

以上资料虽是经验之谈，但有可取之处可来电继续咨询，如需要技术方面的支持可随时拨打我们工作人员的电话，将及时接听您的来电。