

# 高耐磨煤仓衬板批发 延安高耐磨煤仓衬板 振晨塑业仓库直发

产品名称	高耐磨煤仓衬板批发 延安高耐磨煤仓衬板 振晨塑业仓库直发
公司名称	山东振晨塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 东风东路2269号德百物流批发城五金A区100号
联系电话	18865722777 18865722777

## 产品详情

高耐磨煤仓衬板在使用时严格禁止物料直接冲击衬板；初次使用，待料仓物料储存至煤仓整个仓容量的三分之二后，再行卸料；使用环境温度，一般不宜大于 ；在温度较低的时候，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块；运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上；不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件；物料在仓内静止状态时间不宜超过 小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于的物料可适当延长静止时间。各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，不得大于原设计能力的百分之12，随意改变物料或流量将会影响煤仓衬板的使用寿命。

高耐磨煤仓衬板接头处翘起阻碍流动煤仓筒壁由混凝土筑成，易粘煤。为了便于仓内的煤流动，在煤仓末端给煤机上方的金属煤斗内及金属煤斗上方混凝土煤斗部分加贴了高分子塑料衬板，高耐磨煤仓衬板用螺栓固定在仓壁上，由多块高耐磨煤仓衬板拼凑而成。有时在空仓或接近空仓的情况下向仓煤，煤从高处落下直接冲击衬板，衬板易翘起、变形；另外，由于长时间使用，衬板与煤粒摩擦，变薄，易翘起。衬板翘起的角处，延安高耐磨煤仓衬板，煤易堆积，高耐磨煤仓衬板批发，聚少成多，高耐磨煤仓衬板生产厂家，导致粘煤。

如何修复损坏的高耐磨煤仓衬板：1、重要是焊接，将开裂、损坏的煤仓衬板进行焊接。2、将焊接点进行打磨，要求是焊接点与邻近当地平整。3、酸洗，这一点要严峻操作，要是剂量过大就会蜕化煤仓衬板。4、由齿形状的扁钢焊接而成，具有较强的防滑才能，特别适用于湿润、滑腻的当地。记住，一旦煤

高耐磨煤仓衬板发生损坏，我们一定要及时做好修复工作，不要放任不管，做好焊接。做好修复工作，及时修复损伤部位，我们一定要加强对它的维护。

高耐磨煤仓衬板批发-延安高耐磨煤仓衬板-振晨塑业仓库直发由山东振晨塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东振晨塑业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!