HSH-RM3M,SCTHWA43SNS室内温湿度传感器

产品名称	HSH-RM3M,SCTHWA43SNS室内温湿度传感器
公司名称	上海创仪实业有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:Honeywell 型号:HSH-RM3M 产地:霍尼韦尔
公司地址	上海市松江区嘉蓬路168号嘉蓬产业园1号楼101-102号
联系电话	021-34170098 13816089353

产品详情

HSH-RM3M,SCTHWA43SNS室内温湿度传感器霍尼韦尔Honeywell

SCTHWA43SNS无显示SCTHWA43SDS带显示代替型号CHT3W1TLD/H7030A1000

霍尼韦尔发布全新SCT壁挂式温湿度传感器,银色.以代替旧型号CHT3系列和H7030A1000房间温湿度传感器

用于住宅与办公室，药厂，洁净室，生产制造工厂，库房，设备机柜，环境测试，温湿度的输出信号为4mA-20mA或0-10V。

温度输出信号还可配置一个10kΩ或20kΩ负温度系数热敏电阻器，也可配置PT1000型传感器。

SCTHWA43SNS输出信号4-20mA，温度范围-5°C-55°C，0-70°C，-25°C-60°C可跳线选择，湿度范围0-100;%RH。

SCTHWA43SNS外观精美时尚，价格实惠，订货周期更有优势的房间型温湿度传感器。外观采用了靓丽的金色和银色。与其他进口品牌的传感器相对比，此产品性价比和外观更是无法对比的。

SCT系列室内型温湿度传感器介绍：

高精度：±4%RH（25°C时，10%RH至90%RH）和 ±5%RH（5°C至50°C时，10%RH至90%RH）

长期稳定的湿度：典型值 ±0.05%RH,五年内极大偏移值±1.2%RH增强的可靠性

标准的湿度输出：4-20mA或0V-10V可选封盖颜色（银色或金色）

完整测量范围： 0%RH-100RH可选装LCD显示屏

传感器类型：采用霍尼韦尔HumidIcon湿度/温度传感器

湿度测量范围：0%RH-100.%RH，无冷凝

湿度精度：±4%RH（25 ° C （77 ° F），10%RH-90%RH),±5%RH（5 ° C-50 ° C [41 ° F-122 ° F]，10%RH-90%RH）.

温度量程（可跳线选择）：

-5 ° C-55 ° C (13 ° F-131 ° F)

0 ° C-70 ° C (32 ° F-158 ° F)

-25 ° C-60 ° C (-13 ° F-140 ° F)

honeywell/霍尼韦尔HSH-RM3M室内温湿度传感器

霍尼韦尔HSTR系列室内墙装温度传感器可用于中央空调系统 室内空气的温度测量。输出信号4-20mA，0-10V，温度类型有NTC20KΩ，PT1000Ω，NTC10KΩ等

HST-R系列 室内墙装 温度传感器有多种控制信号

输出，可以兼容于多种自动控制系统。

标准

电阻

NTC10KΩ ： 25°C时电阻输出10KΩ

NTC20KΩ ： 25°C时电阻输出20KΩ

PT1000Ω ：0°C时电阻输出1000Ω

温度精度

NTC10KΩ ： 25°C时精度0.3KΩ

NTC20KΩ ： 25°C时精度0.3KΩ

PT1000Ω ： 0°C时0.2KΩ

电压0-10V： 25°C时精度0.3KΩ，输入电压 24VDC，温度元器件为PT1000

电流4-20mA：25°C时精度0.3KΩ，输入电压 24VDC，温度元器件为PT1000

工作环境

温度：-15-50°C

湿度：0-95%RH(非冷凝）

测量温度范围：-10-60°C

湿度精度：

2%精度25°C时：湿度20~80%RH，精度为±2%

湿度0~90%RH，精度为±3%

3%精度25°C时：湿度20~80%RH，精度为±3%

湿度0~90%RH，精度为±5%

5%精度25°C时：湿度20~80%RH，精度为±5%

湿度0~90%RH，精度为±9%

供电

电压输出0-10V型：24VDC/24VAC±10%

电流输出4-20mA： 24VDC±10%

防护等级：IP30

接线规格：0.8-1.5mm

储存环境:-30-70°C

外壳材料：PC+ABS（防火等级 UL94 V0)

单温度型号：

HST-RA：NTC10K

HST-RB：NTC20K

HST-RP：PT1000

HST-RM：4-20mA

HST-RV：0-10V

HST-RML：4-20mA

HST-RVL：0-10V

温湿度型号： 湿度信号 温度信号

HSH-RM2M，4~20mA，4-20mA，精度2%RH，精度0.3K@25°C，无显示

HSH-RM3M，4~20mA，4-20mA，精度3%RH，精度0.3K@25°C，无显示

HSH-RM2ML，4~20mA，4-20mA，精度2%RH，精度0.3K@25°C，带显示

HSH-RM3ML，4~20mA，4-20mA，精度3%RH，精度0.3K@25°C，带显示