

# 三元乙丙防渗盖片6mm厚

产品名称	三元乙丙防渗盖片6mm厚
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	41.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 类型:防渗盖片 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、三元乙丙防渗盖片产品性能：

三元乙丙防渗盖片耐老化性能突出，抗渗性能；抗撕裂、抗冲击能力强；与混凝土粘结性能，三元乙丙防渗盖片与SR塑性之水材料配套性能好；冷操作施工，施工简便、施工性能可靠。

适用范围：面板堆石坝工程接缝防渗、各类水工混凝土裂缝

贮存期：储存在阴凉、干燥处，储存期为24个月。

产品外包装：薄膜

### 2、三元乙丙防渗盖片特点解析：

三元乙丙防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。其对混凝土有良好的防渗、防裂作用。三元乙丙增强型三元乙丙防渗盖片既可单独进行防渗施工,又可与SR塑性止水材料联合使用,能够在常温下冷操作施工,对混凝土有良好的粘结效果。利用三元乙丙防渗盖片内加强筋的增强作用,使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值,这样既可节约成本,又使得施工更加方便,防渗质量得以确保;抗撕裂、抗冲击性好:由于有加强筋的增强作用,三元乙丙防渗盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能;

### 3、三元乙丙防渗盖片易于检查维修：

三元乙丙防渗盖片在混凝土表面施工后,施工质量易于检查;一旦发生破损,包括在水下部位,也易于维修。三元乙丙防渗盖片是我们景县百泽公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片,为复合材质,一般厚度为6mm,其中4mm的橡胶胶,三元乙丙防渗盖片是用三元乙丙橡胶经密炼,硫化而成的,使得三元乙丙橡胶防渗盖片有耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用,在150-200℃下可短暂或间歇使用。

#### 4、三元乙丙防渗盖片的作用

1.三元乙丙防渗盖片是在SR混凝土防渗盖片的基础上发展起来的，其在不牺牲度性能指标的前提下，了SR防渗盖片的弹性和抗冲击能力，强化了盖片的耐老化性，使用寿命可达50年以上。

2.三元乙丙防渗盖片具有与SR塑性止水材料配套性好、与基面粘结力强、防渗性好、常温施工简便等特性，是面板坝和重要工程接缝、裂缝的防渗材料，也是SR防渗体系的组成部分。

景县百泽橡塑公司生产三元乙丙防渗盖片、三复合盖板、SR塑性止水材料、氯丁橡胶棒、PVC垫片等材料，我公司还可根据客户要求定做不同规格的产品。