

WH-HPC-01手持式等离子清洗机

产品名称	WH-HPC-01手持式等离子清洗机
公司名称	苏州汶颢微流控技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区方洲路128号
联系电话	0512-62525802-8001 18136775672

产品详情

一、产品简介

手持式等离子清洗机（WH-HPC-01）是汶颢股份自主开发的具有独立知识产权的一款产品。通过等离子发生器产生高压高频能量在喷嘴钢管中被激活和被控制的辉光放电中产生了低温等离子体，借助压缩空气将等离子体喷向工件表面，大大增加了工件表面的附着力、相容性、浸润性、扩散性等。设备尺寸小巧，方便携带和移动，节省客户使用空间。可应用于微流控芯片键合、电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理，手机屏幕的表面处理；工业的航空航天电连接器表面清洗；通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。

二、技术参数

输入电源：AC 220V ± 10%/50HZ

大输入功率：550W

输出高压：AC 10KV

高压频率：25KHz

输出功率范围：400W~ 500W可调

输入气源压力：0.4MPa ~ 1.0MPa

等离子工作压力：30KPa (国建议)

等离子工作压力范围：25KPa~60KPa

等离子工作压力保护：低点20KPa，高点70KPa

喷头内径：6mm

等离子处理宽度：10mm

连续工作时间：20min

主机重量：8kg

喷枪头重量：0.5kg

喷枪长度：1.5米

气体消耗：120L/min (等离子工作压力30KPa)

主机尺寸：465 (L) * 230 (W) * 300 (H) mm

工作环境：温度0 -40 ，相对湿度 < 80 %

三、特征图解

四、装箱清单

名称	单位	数量
手持式等离子清洗机机体	台	1
PU气管（外径6）	米	7
PU气管（外径4）		
电源线	根	
使用手册	件	
质检报告		
合格证		
保修卡		

五、键合效果