

丰饶流体设备价格咨询 钢厂蓄能器充氮设备介绍

产品名称	丰饶流体设备价格咨询 钢厂蓄能器充氮设备介绍
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，钢厂蓄能器充氮设备用途，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

应用：

我公司生产的充氮车充气速度快，输出压力高。可满足多种不同工况使用。已在钢厂，钢板，钢管，钢厂蓄能器充氮设备性能参数，电厂，航空，人造板，汽车零部件，陶瓷，建材等行业广泛应用，适合给需要充氮气的蓄能器、高压容器等充气。

我公司生产的CDZ-25Y1和CDZ-35Y1充氮车可给皮囊式，活塞式，钢厂蓄能器充氮设备介绍，隔膜式蓄能器充气，如不确定选用那个型号可提供蓄能器的使用压力和工矿我们会针对性推荐相关型号。

性能：

- 1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、高压容器等充气；
- 2，便于移动、固定，操作简单；
- 3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；
- 4，运行稳定，遵义钢厂蓄能器充氮设备，质量可靠。

— CDZ-25Y1充氮车简介：

CDZ-25Y1充氮车由四部分组成:氮气增压泵，控制系统，液压系统，可移动式小车。

蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求，蓄能器使用压力超过25MPa，CDZ-25Y1充氮车无法完成充气要求。

二.工作原理

通常氮气瓶直接给蓄能器充气时，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮车（充氮小车，蓄能器充氮车，充氮设备，氮气增压设备）就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。

CDZ型充氮车由液压装置、气路装置和电路装置等组成，当压力流体通过换向阀进入增压器时，推动活塞作向上（下）运动，使进入到上（下）增压器的氮气增压，且经单向阀充入蓄能器（或高压容器）内，活塞如此上下往复运动，使氮气增压到所需要的工作压力。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。主营：CDZ型充氮车，气动增压泵，LUC系列滤油小车等，成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，确保我公司成产的各种气体，液体增压设备品质恒久、性能稳定。我公司自创立以来，一直注重于人才的培养与发展，拥有一支高素质的技术团队，从产品开发，产品设计，设备检测，技术服务均由技术人员来完成，强大的技术团队保证了公司产品的低价位、。

CDZ-25Y1充氮车技术参数：

1型号：CDZ-25Y1；

2压力表显围：0-40MPa；

3连接形式：螺纹；

4结构形式：先导式；

5密封结构：软密封、硬密封；

6电源：380V-50HZ交流电三相四线；

7材质：碳钢；

8 输出压力：10-25Mpa（100-250bar）；

8进气压力：3-13MPa（30-130bar）；

9油箱容积：50L；

10工作介质：32#或46#液压油；

11功率：3.0kw。

丰饶流体设备价格咨询-钢厂蓄能器充氮设备介绍由济南丰饶流体设备有限公司提供。丰饶流体设备价格咨询-钢厂蓄能器充氮设备介绍是济南丰饶流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：寇经理。同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。