

果树地面防草布怎么铺设

产品名称	果树地面防草布怎么铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	.90/平方米
规格参数	断裂强度:12KN 伸长率:18% 焊接宽度:15cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

防草布铺设时间及宽度

防草布铺设时间：在冬季比较暖和、冻土层浅、风大的果园以秋末冬初覆布为好，于果园秋施基肥后立即进行，至土壤冻结前完成;在冬季比较寒冷、冻土层较深、风小的果园以春季覆布为好，在土壤5 cm厚的表土解冻后立即进行，越早越好。

铺设宽度：防草布的铺设宽度应是树冠枝展的70%~80%，新植的1~3年生幼树地布铺设总宽度要求1.0 m，即树干两侧各铺一条50 cm宽的防草布;4年生以上的初果期树选择幅宽70 cm的防草布，在树干两侧覆布;盛果期树选择幅宽1.0 m的防草布，在树干两侧覆布。

防草布铺设方法

整理地面：防草布铺设前首先要清除地面杂草，尤其茎秆较粗的杂草，防止损伤防草布。其次平整地面，要求树干处地面与地布外侧地面呈一定坡度，高差5 cm，便于雨水快速流向两侧集雨沟被根系有效吸收，防止因防草布没有坡度而使雨水留在表面蒸发浪费掉。

划线：根据树冠大小和选择的防草布宽度划线。线与行向平行，用测量绳在树盘两侧拉两道直线，与树干的距离小于地布宽度10 cm，多余部分供压埋、中间重叠连接和地布收缩使用。