

酯胶调和漆-调和(合)漆厂家发货

产品名称	酯胶调和漆-调和(合)漆厂家发货
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	9.00/件
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 型号:酯胶调和漆 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

工厂发货-价格合理；酯胶调和漆；调和漆厂家；调合漆厂家；调和漆具有漆膜光亮、平整、细腻、坚硬的特点，外观上类似陶瓷或搪瓷；附着力强，多色可选；适用于涂饰室内外木材、金属、家具及木装修等表面处理；品质保障，质量放心。

冠牌调和漆分为酯胶半光调合漆和酯胶无光调合漆；其特点是干燥快、硬度大、色彩鲜明、有一定的耐水性；质地较软，均匀，稀稠适度，耐腐蚀，耐晒，长久不裂，遮盖力强，耐久性好，施工方便；系列产品：醇酸调和漆、自喷调和漆、酚醛调合漆、调和清漆等。

如何正确选购调和漆？看包装上是否有厂名、厂址、注册商标，是否有质量监督部门报告；打开漆桶后看油漆表面是否有杂质，油漆本身是否混浊；搅动看是否有块状物；气味是否呛鼻刺眼；看涂刷样板有无变色发黄等现象。

调和漆饰面施工：

- 1、第1遍涂刷：第1遍可涂刷铅油，它的遮盖力较强，是罩面层涂料基层的底层涂料。涂刷每面墙面的顺序宜按先左后右、先上后下、先难后易、先边后面的顺序进行，不得胡乱涂刷，以免漏涂或涂刷过厚。
- 2、第2遍涂刷：使用方法同第1遍涂料，待涂料干燥后，可用细砂纸把墙面打磨光滑并清扫干净，同时要用潮湿的布将墙面擦拭一遍。
- 3、第3遍涂刷：用调和漆涂刷，如墙面为中级涂饰，此道工序可作罩面层涂料，其施工顺序同上。
- 4、第4遍涂刷：选用醇酸磁漆涂料，此涂料为罩面层涂料。

新贵大公司坚持“品质为先，诚信”的理念，以科技创造未来，致力于油漆研发与制造，拥有技术人员和生产机械设备，根据客户需求设计出合适的方案并提供相应的技术支持。

部分内容来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。