

阻燃树脂 阻燃树脂生产厂家 凯得睿

产品名称	阻燃树脂 阻燃树脂生产厂家 凯得睿
公司名称	北京凯得睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙南路10号
联系电话	18614054198 18614054198

产品详情

树脂

抛光树脂一般用以超纯水系统解决系统软件尾端，来为了确保出水量水体可以保持自来水规范。抛光树脂是用于生产制造超纯水系统的树脂，归属于混床树脂的一种，是将阳、阳离子互换树脂放到同一个互换床，并在运作前混和匀称，一般在原厂时便会将阳、阴树脂依照一定的占比混和好，产水可以做到18兆欧。抛光混床别称一次性混床一般状况用在加工工艺尾端，用于更进一步提升产水水体。抛光混床的树脂是不可以再造多次重复使用的。说白了抛光的含意便是树脂的金属表面处理状况。

石油树脂在不同行业中的使用性能及作用

A、油漆

油漆主要使用高软化点的C9石油树脂、DCPD树脂、C5/C9共聚树脂，阻燃树脂报价，油漆加入石油树脂能够增加油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。

B、橡胶

橡胶主要使用低软化点的C5石油树脂、C5/C9共聚树脂及DCPD树脂。此类树脂和天然橡胶胶粒有很好的互溶性，对橡胶硫化过程没有大的影响，橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。特别是C5/C9共聚树脂的加入，阻燃树脂生产厂家，不但能增大胶粒间的粘合力，而且能够提高胶粒和帘子线之间的粘合力，适用于子午线轮胎等高要求的橡胶制品。

合成树脂瓦的主要成分

合成树脂瓦的主要成分是合成树脂，即有人工合成的一类高分子聚合物。在外力作用下可呈塑性流动状态，某些性质与天然树脂相似其一：称比重。树脂瓦主要原材合成树脂瓦料是聚氯乙烯（PVC），其比重约为1.4。称重1平方米大的树脂瓦，重量÷体积 1.4

证明树脂瓦主材为PVC，能有效保证产品使用寿命。重量÷体积>1.4证明树脂瓦中添加了大量的重质碳合成树脂瓦酸钙及其它填充料，这不仅无法保证产品的使用寿命，阻燃树脂，而且产品脆性很大，易合成树脂瓦折，只能适用于简易临时性建筑上。

阻燃树脂-阻燃树脂生产厂家-凯得睿(推荐商家)由北京凯得睿科技有限公司提供。北京凯得睿科技有限公司是从事“Kdr?”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：欧经理。