

防爆控制柜多少钱 量巨 浦口区防爆控制柜

产品名称	防爆控制柜多少钱 量巨 浦口区防爆控制柜
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

特殊设计的防爆设备和防爆控制箱

在化学研究和试验设备领域内，通常需要安装特殊的设备和电机，而这些特殊的防爆设备和防爆控制箱在市场上买不到，或者对普通产品进行改造不符合使用要求。在一些国家，如德国，在与特殊产品有关的规程范围内则可办到。由于必须涉及产品特性的一个方面，并且制造者使用设备即代表“投放市场”，所以德国的国家规程如ElexV在该领域则不再起决定作用。但是指令94/9/EC在8(5)章则提供了可能性。该章中认为负责的机构能够认可例外情况，因此为法律允许投放市场的特殊情况铺平了道路。措辞为连续合法生产和使用特殊产品及改造设备打开了大门。

危险气体、蒸气和液体分组方法的历史发展过程

美国国家电气规程(NEC)在第500章和第505章中给出了I类危险场所定义，在I类危险场所中，由于存在着性气体、蒸气或者性液体，而时刻存在着引燃与的危险。这些场所通常是一些生产、使用或储存浓度很高的气体、液体、混合物或者其他物质的房间。1995年，防爆控制柜价格，引入气体组别概念。根据与压力和该组别中具有代表性的特定气体或蒸气的特性密切相关的危险性程度，将气体和蒸气划分为四组。这四组气体组别称之为：

气体组别-1935

组别A:一块

组别B：氢或具有同等危险程度的物质

组别C：一醚或具有同等危险程度的物质

组别D：起油、石油、酒精、酮、漆、溶剂蒸气和添然气。

这类保护通常使用英国：“它是一种在正常运行时，征处额定工作制中，不会点燃周围的大气环境，且不太可能出现故障引起点燃的情况的保护方式。然后，又分为下列几种：正常工作中不产生火花的、非引燃和限制呼吸。“正常工作中不产生火，防爆控制柜用途，花的”将在里面的章节中讨论，“限制呼吸型”有几项限制条件，

虽然在英国对此方法仍有一些争议，但基本已得到广泛地应用。从本质上看，它是“气密”结构，浦口区防爆控制柜，可以防止可点燃性气体的进入。但此方法不能用于自然通风受阻，或气体的扩散速率极高的场所，例如，氢气气。无论在何种情况下，该保护方法通常限于使用在IEC的2区。

防爆控制柜多少钱-量巨(在线咨询)-浦口区防爆控制柜由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，量巨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。