

# 户外铝塑复合板销售 户外铝塑复合板 祥达铝单板免费寄样

产品名称	户外铝塑复合板销售 户外铝塑复合板 祥达铝单板免费寄样
公司名称	河北祥达建科铝材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市马头经济开发区创业大道36号
联系电话	18231069555 18231069555

## 产品详情

### 铝塑复合板定制，防火铝塑复合板厂家，防火铝塑板

塑板的变色、脱色铝塑板产生变色、脱色，主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板，户外铝塑复合板，两种板材的表面涂层不同，决定了其适用的不同场合。室内所用的板材，其表面一般喷涂树脂涂层，这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境，如果用在了室外，自然会加速其老化过程，引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面涂层一般选用抗老化、抗紫外线能力较强的聚氟碳树脂涂层，这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主，以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的氟碳板材，榨取不合理的利润，因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。

河北祥达建科铝材质品有限公司，位于邯郸冀南新区马头经济开发区创业大道36号。公司占地面积78亩，总建筑面积2800m<sup>2</sup>，总投资5亿元，建设规模为铝单板生产线4条；1300mm铝塑复合板生产线2条；1600mm铝塑复合生产线1条；2000mm金属复合板生产线1条；铝单板喷涂线1条。

### 室内铝塑复合板，室内铝塑板，户外铝塑复合板销售，室外铝塑复合板

按用途来分类a.

建筑幕墙用铝塑板其上、下铝板的厚度不小于0.50mm，总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求，一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材，涂层应采用氟碳树脂涂层。b. 外墙装饰与广告用铝塑板上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝，总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。c. 室内用铝塑板上、下铝板一般采用厚度为0.20mm，厚度不小于0.10mm的铝板，总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或涂层。

河北祥达建科铝材质品有限公司，位于邯郸冀南新区马头经济开发区创业大道36号。公司占地面积78亩，总建筑面积2800m<sup>2</sup>，总投资5亿元，建设规模为铝单板生产线4条；1300mm铝塑复合板生产线2条；1600mm铝塑复合生产线1条；2000mm金属复合板生产线1条；铝单板喷涂线1条。

叶边荷叶边即是板边的波浪。这是一种常见的问题，主要是由铝卷边沿的波浪造成。铝卷材波浪属轧制质量问题，对比较严重的波浪变形，即使经过后整理工序的拉、弯、校，也不能完全解决。另外，户外铝塑复合板在烤漆中铝卷材升温过快，如一进烤箱板温立即升至很高的温度，铝板将迅速膨胀，此与未被加热的铝板在分界区形成极大的反差，必定导致板面的热变形，户外铝塑复合板公司，造成荷叶边。

河北祥达建科铝材制品有限公司主营：铝单板，铝塑复合板，方通等产品，支持定制。位于邯郸冀南新区马头经济开发区创业大道36号。公司占地面积78亩，总建筑面积2800m<sup>2</sup>，总投资5亿元，建设规模为铝单板生产线4条；1300mm铝塑复合板生产线2条；1600mm铝塑复合板生产线1条；2000mm金属复合板生产线1条；铝单板喷涂线1条。

户外铝塑复合板销售-户外铝塑复合板-祥达铝单板免费寄样由河北祥达建科铝材制品有限公司提供。河北祥达建科铝材制品有限公司在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，祥达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢总。