

# PP韩国乐天 7523 注塑级 抗冲击 耐低温 热稳定 食品接触 用途：电池盒 电器用具 家用货品 汽车领域

产品名称	PP韩国乐天 7523 注塑级 抗冲击 耐低温 热稳定 食品接触 用途：电池盒 电器用具 家用货品 汽车领域
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	9.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

TITANPRO 7523

抗冲击共聚聚丙烯

材料状态

资料 1

搜索 UL 黄卡

供货地区

特性

用途

机构评级

加工方法

物理性能

密度

熔流率（熔体流动速率）（230 ° C/2.16 kg）

吸水率（24 hr）

收缩性

已商用：当前有效

Technical Datasheet (English)

Lotte Chemical Titan (M) Sdn. Bhd.

亚太地区

抗冲共聚物良好抗撞击性耐低温热稳定性食品接触的合规性

电池盒电器用具家用货品汽车领域的应用油桶座椅

FDA 21 CFR 177.1520(a) 3 (i)FDA 21 CFR

177.1520(b)FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1aTSCA Listed on Inventory 2

Injection Stretch Blow Molding注射成型

额定值

0.900

4.0

0.020

1.3 到 1.4

PP塑料特性如下；

具有良好的透明性、光泽度,耐热性和加工性能。

具有不吸水、耐腐蚀、不霉变、耐摩擦、使用寿命长等特点。

具有较高结晶度、高刚性、高强度、高模量,良好的耐热变形性,良好的耐划痕性和良好的流动性。还具有制品成型周期短的优点。

具有高热变形温度、良好的耐划痕性以及低温抗冲击性和良好的刚韧平衡性,同时具有良好的流动性,制品成型周期短,成型加工性能优异。

具有透明度高、挺度好、热封温度低、耐热、防潮、阻隔性好、印刷和复合适应性强、表面光滑、耐蒸煮等特点,薄膜成型厚度均匀性好,各项性能均衡性优异。