

# 就地防爆风机控制箱

产品名称	就地防爆风机控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	220.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

就地防爆风机控制箱范围：适用于爆炸性气体环境的1区、2区；适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所。型号及含义：1防爆照明（动力）配电器（M:照明 D：动力）2T：特殊要求，按用户提供的图纸制造3变路数4变路电流5K：主回路带总开关（不带不注）6总开关电流（没有不注）7进线口方向：D：上出线，X：下出线8进线口数量9进线口螺纹规格10出线口方向：D：上出线，X：下出线11出线口数量12出线口螺纹规格13L：带漏电保护（不要不注）14Q：带电磁起动器（不要不注）产品特点：壳体采用铝合金铸造或钢板焊接成型，表面粉末静电喷塑；内装高分段小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等；产品采用复合型、开关箱采用隔爆型结构、母线箱及出线箱采用增安型结构、腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；具有过载、短路等功能，可根据用户要求增加漏电保护功能；电缆或钢管布线；可根据用户要求特质技术参数：执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013；防爆标志：Exde II BT4 Gb、Exde II CT4 Gb、Ex tD A21 IP65 T80；额定电压：220V/AV380V；主回路额定电流：63A~250A支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；防护等级：IP54、IP65防腐等级：WF1WF2。