

电流互感器防爆配电箱

产品名称	电流互感器防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	233.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1-T6的环境；适用于石油开采、炼油、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。用于照明或动力线路的电源配电。电流互感器防爆配电箱 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。 本产品全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构。全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。使得产品结构更加合理、性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构立于操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理。通用性强、操作方便、手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上。 铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳断路器。有DZ47、NM1可供选择。 具有过载短路保护功能，可根据用户要求增加带漏电保护功能。 采用模块化设计，各回路可以自由组合。 内装有分断小型断路器或塑壳式断路器，可以通过操作壳盖上的手柄而实现分合。 设有接通指示信号灯。

既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用； 可根据用户要求特殊制造； 钢管或电缆布线均可。电流互感器防爆配电箱

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079 防爆标志：Exed II BT6、Exed II CT6、DIP A20 Ta, T6 额定电压：AC220V/380V 主回路额定电流：60A~250A 支路数：4、6、8、10、12 支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A 防护等级：IP54 (IIB)、IP55 (IIC) IP65 (DIP) 防腐等级：WF1 引入口规格：G1/2 ~G3 适用电缆外径：6mm~55mm 引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出