

防爆污水泵控制箱

产品名称	防爆污水泵控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	339.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1区、2区危险气体场所;

防爆污水泵控制箱

2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境;

3. 户内、 户外(IP54,IP65*).

技术特点

1. 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2. 内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；

3. 具有过载、短路保护功能；

4. 模块结构，各种回路可根据需要自由组装；

5. 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

6. 钢管或电缆布线

防爆污水泵控制箱适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。

2. 适用于 A, B类爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
4. 广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

产品特点:

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构,腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。
2. 本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。
3. 有特殊要求可特制。可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
4. 钢管或电缆布线均可。订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电功能，则还需注明；
若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混装时，配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。