

电动阀室外防爆控制箱

产品名称	电动阀室外防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	209.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

主要技术参数

- 1、防爆标志：ExdeII BT6
- 2、防护等级：IP55
- 3、防腐等级：WFI
- 4、结构：模块化拼装或钢板焊接
- 5、安装形式：挂式
- 6、额定电压：AC220V，380V
- 7、总开关：电流：250A
- 8、支回路：电流63A
- 9、进线口螺纹：G1”~G3”
- 10、出线口螺纹：G1，2”—G1 1，2”
- 11、进线口电缆外径 12mm~ 56mm
- 12、出线口电缆外径 8mm ~ 26mm

详细介绍：

BXM(D)51系列防爆照明(动力)配电箱 B

适用范围：

1. 1区、2区危险气体场所;
2. A、 B、 C类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境;
3. 户内、 户外(IP54,IP65*).

技术特点

1. 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
2. 内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关、CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
3. 具有过载、短路保护功能；
4. 模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
5. 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
6. 钢管或电缆布线