

立式防爆操作柱\10A/A2D2K1

产品名称	立式防爆操作柱\10A/A2D2K1
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	188.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BZC51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

立式防爆操作柱\10A/A2D2K1 产品特点铸铝合金外壳,表面喷塑压铸成形,外形美观.结合面采用曲路密封结构,具有较强的防水、防尘性能.接线端子采用增安型专用端子,接线方便,牢固可靠,并且电流大小有多种规格可供用户任意选配.进线口方向变化多端,可根据用户要求任意,选进线口并可根据用户要求直接配装配CBMJ系列的电缆密封接头(注:用户在订货时注明.)符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

一、适用范围：

- 1、性气体混合物风险场所：1区、2区。
- 2、性气体混合物： A、 B。
- 3、温度组别：T1 ~ T6。
- 4、防爆象征：Exde BT6 Exde CT6。

注：需求 C级时请注明。

需求带漏电功用请注明。

二、在下列条件下牢靠作业：

- 1、海拔不超越 2 000m;
- 2、周围环境温度为:-20 ~ +40 ；
- 3、周围空气相对湿度不大于95%(+25)；

4、在富含性气体的环境中(1区、2区);

---- A ~ C类 Exde CT6、Exde CT6;

5、在无腐蚀金属、损坏绝缘的气体或导电尘土的环境中;

6、在无滴水或液体侵入的当地;

7、污染等级:3级;

8、装置种类: 、 。

三、商品特色：

1、本商品为复合型，开关箱选用隔爆型布局，母线箱及出线箱选用增安型布局。

2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。

3、具有过载短路保护功用。

4、选用模块布局，各种回路能够自由选择，组合。

5、有特殊需求可特制。

6、钢管或电缆布线均可。

四、装置与修理：

1、配电箱在装置前,应查看配电箱的技术参数与运用条件是不是相符。

2、配电箱应牢靠接地。

3、装置时应确保接线结实牢靠，以防在运用过程中因接触不良过热或发生火花。

4、无论选用何种布线方法，电缆有必要经过密封圈接至接线端子，接好线后将密封圈压紧，确保防爆功能。

5、配电箱应定时保护与检修，在装置和修理时，“禁止带电开盖！”。

6、应确保接线腔内的电气空隙和爬电间隔。

7、修理时，若发现密封圈（垫）老化，应及时与我公司联络，订货替换，以确保防爆功能。

五、质量确保

本商品严厉依照ISO9001:2000以及防爆国家规范GB3836-2010 性环境用气体环境规范制造而成，一切制造规范高于国家关联规范，并在出产制造过程中步步查验，经出产查验合格后出厂，严厉确保商品的质量安全；

商品出厂外壳质保期为2年，其他元件质保期为1年，在质保期内商质量量由我公司担任；

