

Exd BT4 WF1 铝合金防爆操作柱

产品名称	Exd BT4 WF1 铝合金防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	198.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BZC 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

Exd BT4 WF1 铝合金防爆操作柱 产品介绍】 外壳采用铝合金压铸成型或钢板焊接，或不锈钢焊接外壳，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件，用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等易燃易爆气体环境，也用于、金属加工等可燃性粉尘场所作为照明、电力及控制线路的连接和系统控制。

【产品特色】

- 1、外壳采用铝合金压铸成型或钢板焊接，表面高压静电喷塑，或不锈钢焊接外壳，不锈钢外露紧固件；
- 2、本系列产品为复合型或隔爆型，复合型的电器箱为隔爆型、接线箱为增安型，操作机构灵活、可靠；
- 3、模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 4、部分产品可根据要求带合页，方便现场安装和检修；
- 5、具有过载、短路保护功能，并可根据要求加装漏电保护；
- 6、可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 7、可配金属手柄，用于低温环境或带挂锁；
- 8、钢管或电缆布线。

【适用范围】

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1~T6温度组别。

技术参数：

- 1、防爆标志：ExdeIIBT6
- 2、防护等级：IP54
- 3、防腐等级：WF1
- 4、总开关配置：C65或CM1
- 5、支路开关配置：IP/2P/3P/4PC65系列开关或国产正泰开关，可带漏电保护功能；
- 6、母线腔配置：内部设置有母线和防爆只是灯；
- 7、接线箱配置：接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子
- 8、引入口装置：G1/2"-G3"
- 9、常用举例：