

三防控制箱尺寸500 × 400 × 200

产品名称	三防控制箱尺寸500 × 400 × 200
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	378.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:FXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

定做防爆临时用电配电箱1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

- 2、防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V
- 4、主回路额定电流：400A
- 5、支路数：2、4

6、支路额定电流： 100A

7、防护等级：IP65

8、防腐等级：WF1

9、引入口规格：G1 ~G3

10、适用电缆外径： 11mm~ 55mm

11、进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出，其它方向请注明）

12、安装方式：挂式、立式

定做防爆临时用电配电箱

BXX51-4/50

BXX51-防爆动力检修箱插座箱

BXX51-4/K

BXX51-T8K非标防爆动力检修箱

BXX51-2XX、BXX51-2XD防爆动力检修箱

BXX51-4 63K160防爆动力检修箱

BXX51-4/KXD防爆动力检修箱

BXX51-4/63K100

BXX51-4/K63WF2,BXX51-8/K100WF2

BXX51-4/100防爆动力检修箱

BXX51-2/100G防爆动力检修箱

BXX51-4K下进下出防爆检修电源插座箱380V

BXMD58-4/63K100移动式防爆动力检修箱