

# 户外防爆防腐现场控制箱

产品名称	户外防爆防腐现场控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	255.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK-G 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

户外防爆防腐现场控制箱 适用范围：

- 1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 3.温度组别：T1 ~ T6。
- 4.适用于可燃性粉尘场所；
- 5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染等爆炸性危险环境；
- 6.用于照明或动力线路的电源配电

注：要求 C级时或漏电功能请注明

技术参数：

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP65

6.防腐等级：WF1

7.极数：2P,3P,3P+N,4P

8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63

产品特点：冶金厂防爆照明配电箱BXM（D）-T 防爆防腐电源检修箱定做

1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

2.内装高分断小型断路器、电动机保护器、空气开关及信号灯等元件；

3、具有过载短路保护功能。

4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。

5、有特殊要求可特制。

户外防爆防腐现场控制箱型号及含义：

1防爆照明（动力）配电器（M:照明 D：动力）

2T：特殊要求，按用户提供的图纸制造

3变路数

4变路电流

5K：主回路带总开关（不带不注）

6总开关电流（没有不注）

7进线口方向：D：上出线，X：下出线

8进线口数量

9进线口螺纹规格

10出线口方向：D：上出线，X：下出线

11出线口数量

12出线口螺纹规格

13L：带漏电保护（不要不注）

14Q：带电磁起动器（不要不注）

产品特点：

壳体采用铝合金铸造或钢板焊接成型，表面粉末静电喷塑；

内装高分段小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等；

产品采用复合型、开关箱采用隔爆型结构、母线箱及出线箱采用增安型结构、腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；

具有过载、短路等功能，可根据有用户要求增加漏电保护功能；

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特质

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013；

防爆标志：Exde II BT4 Gb、Exde II CT4 Gb、Ex tD A21 IP65 T80 ；

额定电压：220V/AV380V；

主回路额定电流：63A~ 250A

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1WF2。