

# 防爆防腐按钮开关箱

产品名称	防爆防腐按钮开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	226.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆防腐按钮开关箱 技术参数：

执行标准：GB3836-2000 IEC60079;

防爆标志：EXdeIIBT4、EXdeIIC4

额定电压：AC380V/220V/50HZ

主回路电流： 630A

支路电流： 400A

产品特点：

- 1.产品外壳采用钢板焊接而成，表面粉末静电喷塑；
- 2.可根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选用相应的防爆元件，设计配电柜的外型尺寸；
- 3.可根据用户要求布置面板，有直接操作或开门后操作等型式；
- 4.本产品有多种方案具备多种功能，可由用户实际情况定制；常见的方案举例；
  - 1) .多路照明动力配电柜；

控制箱通过将多个防爆断路器或动力照明配电箱及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，电流630A的三相交流50HZ配电系统中实现动力、照明配电设备的电能转换分配及控制，

## 2) .多路电磁起动配电柜；

通过将多个防爆电磁启动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交流50HZ的配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，支路大可达160A,可根据用户要求实现远举例控制，并可根据要求加装型号灯、电压表、电流表等监控装置；

## 3) .多路降压起动配电柜

将防爆降压起动箱置于防护柜中，实现交流50HZ、电压380V电路中容量为95KW及以下的三相鼠笼型电动机的不频繁降压起动，具有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可以手动、自动和远控等多种方式来控制；

## 4) .计量、监控控制配电柜

通过内装各种防爆电流表或各种二次仪表，从而实现对电路中的参数、压力、温度等各种物理量的计算和监控

## 5) .混合型配电柜

根据用户要求，将相应的防爆电器元件组合，从而满足用户的现场的需求